



# ALPHA

## OMSNOERINGSMACHINE S2

De Alpha S2 automatische omsnoeringsmachine is vooral doeltreffend en eenvoudig in gebruik. Het band wordt in de boog gelegd en door middel van een drukknop start u de cyclus. De machine spanst het band om het pakket, sealst het band en snijdt het af. De machine is direct klaar voor het volgende pakket. De machine detecteert zelf of er een pakket of doos op staat.

### BEDIENING

De bediening is eenvoudig met een paneel wat aan beide zijden van de machine te gebruiken is

### ONDERHOUD

Onze serviceafdeling verzorgt graag het preventief onderhoud om uw machine zo optimaal mogelijk te laten functioneren en een lange levensduur te waarborgen.



### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Instelbare spankracht met het bedieningspaneel (5-65kg)
- Afmeting boog B.850mm x L.600mm (standaard)
- Motor start alleen op wanneer er een pakket wordt geplaatst.
- Voor 9-15.5mm bandbreedte (standaard ingesteld op 12mm)
- Tot 37 omsnoeringen per minuut

(wij behouden ons het recht voor specificaties te wijzigen)



**TPC** We improve packaging

Trias Packaging Company B.V. | Van Schijndelstraat 9 | 5145 RE Waalwijk  
+31 (0) 416 543 110 | info@tpc-nederland.nl | www.tpc-nederland.nl

